



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor výstavby

oddělení silničního hospodářství a dopravy

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 50299/2023

Spisová zn.: 2022/127/V/DVA

Skartační zn.: A/20

Spisový zn.: 280.13

Vyřizuje: Bc. Andrea Dvořáčková

Telefon: 499803180

E-mail: dvorackova@trutnov.cz

Datum: 10.05.2023

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ (územní a stavební řízení)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Radvanice, IČO 00278220, Radvanice 160, 542 12 Radvanice, kterou na základě plné moci zastupuje společnost Hronovský - dopravní projekce s.r.o., IČO 07053428, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové (dále také "žadatel") podala dne 27.12.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

"Regenerace zpevněných ploch sídliště Radvanice" obec Radvanice, k.ú. Radvanice v Čechách,

obsahující stavební objekty:

SO 101 Parkoviště - I. etapa (*stavba hlavní*)

SO 102 Parkoviště - II. etapa

SO 103 Chodníky - I. etapa

SO 104 Chodníky - II. etapa

SO 401 Veřejné osvětlení - I. etapa

SO 402 Veřejné osvětlení - II. etapa

SO 901 Odpadové hospodářství - I. etapa

SO 902 Odpadové hospodářství - II. etapa

(dále také "stavba")

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajících chodníků, dále pak doplnění chodníků ke všem vstupům do panelových domů, zvýšení kapacity ploch pro dopravy v klidu, prodloužení stávající místní komunikace, rekonstrukce nevyhovujícího veřejného osvětlení a zvýšení kapacity sběrných míst na komunální a separovaný odpad. Součástí jsou drobné zklidňující úpravy na místních komunikacích a změna dopravního režimu.

Celkem je navrženo 117 parkovacích stání, je zachováno 7 stání stávajících na živičné ploše mezi čp. 219 a čp. 178. V území dojde k nárůstu o 18 parkovacích stání. Celková kapacita stání je 124 míst. Stavba je rozdělena do dvou etap, na cca 2 poloviny.



SO 101 Parkoviště - I. etapa

V této etapě jsou navržena parkovací stání s podélným a kolmým řazením u panelových domů č.p. 174, 175, 176 a jižně od výměníku u domu č.p. 173.

Jižně od č.p. 173 je navrženo parkoviště v místě stávající plochy s nestmeleným povrchem. Kapacita parkoviště je 15 stání s kolmým řazením. Základní rozměr parkovacích stání je 2,5 x 5,0 m. Krajní stání u obrubníků se zelení jsou rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25 m, jejich šířka je 2,75 m. Parkovací stání jsou lemována silničními obrubníky. Podélný sklon parkovacích stání je 3,0 % směrem k zeleni. Příčný sklon parkovacích stání je dle přilehlé vozovky.

Západně od č.p. 174, resp. obchodních prostor je navrženo parkoviště s kolmým řazením. Dále je navrhováno prodloužení komunikace za č.p. 174. Komunikace je prodloužena o 33,41 m. Základní šířka komunikace je 4,75 m. Příčný sklon komunikace je 2,5 % směrem od panelového domu k parkovišti. Podélný sklon prodloužované komunikace je od 2,13 % do max. 3,5 %. Celková kapacita parkoviště je 17 míst. Základní rozměr parkovacích stání je 2,5 x 5,0 m, za č.p. 173 jsou parkovací stání v šířce 2,8 m. Krajní stání u obrubníků se zelení jsou rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25 m, jejich šířka je 2,75 m, resp. 3,05 m. Před obchodními prostorami je podél místní komunikace navrženo parkoviště s podélným řazením. Kapacita je 5 parkovacích stání, z toho je jedno stání vyhrazeno pro vozidla zdravotně postižených. Základní rozměr parkovacích stání s podélným řazením je 5,75 x 2,0 m, krajní stání je prodlouženo o 1,0 m na 6,75 m. Vyhrazené stání pro zdravotně postižené je v rozměru 3,5 x 7,0 m. Parkovací stání jsou lemována betonovými silničními obrubníky. Z vyhrazeného podélného stání pro zdravotně postižené je zajištěn přímý bezbariérový přístup na chodník, silniční obrubník bude snížen na 2 cm. Podélný sklon parkovacích stání je 3,0 % směrem k jízdnímu pásu. Příčný sklon parkovacích stání je dle přilehlé vozovky.

Západně od č.p. 175 je navrženo parkoviště s kolmým řazením. Celková kapacita parkoviště je 10 míst, 1 stání je vyhrazené pro vozidla zdravotně postižených. Parkovací stání jsou rozdělena budoucím přístupovým chodníkem k odpočinkové ploše s lavičkami – viz SO 102 – Chodníky – I. etapa. Základní rozměr parkovacích stání je 2,8 x 5,0 m. Šířka jízdního pásu je 4,25 m. Vyhrazené stání pro zdravotně postižené je navrženo v šířce 3,5 m. Krajní stání u obrubníků se zelení jsou rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25 m, jejich šířka je 3,05 m. Parkovací stání jsou lemována silničními obrubníky. Podélný sklon parkovacích stání je 3,0 % směrem k jízdnímu pásu. Příčný sklon parkovacích stání je dle přilehlé vozovky.

Východně od č.p. 176 je navrženo parkoviště s kolmým řazením. Celková kapacita parkoviště je 13 míst. Základní rozměr parkovacích stání je 2,8 x 5,0 m. Šířka jízdního pásu je 4,25 m. Krajní stání u obrubníků se zelení jsou rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25 m, jejich šířka je 3,05 m. Parkovací stání jsou lemována silničními obrubníky. Podélný sklon parkovacích stání je 3,0 % směrem k jízdnímu pásu. Příčný sklon parkovacích stání je dle přilehlé vozovky.

SO 102 Parkoviště - II. etapa

V této etapě jsou navržena parkovací stání s podélným a kolmým řazením u panelových domů č.p. 177, 178 a 219.

Východně od č.p. 177 je navrženo parkoviště v místě stávající plochy s nestmeleným povrchem. Kapacita parkoviště je 16 stání s kolmým řazením. Parkoviště je napojeno novým sjezdem na průjezdnou komunikaci podél panelových domů. Šířka sjezdu je 13,1 m, nároží je zaobleno oblouky o poloměru 3,0 m. Šířka příjezdu na parkoviště je min. 3,05 m. Základní rozměr parkovacích stání je 2,5 x 4,5 (5,0) m. Jedno stání je vyhrazené pro vozidla zdravotně postižených, jeho rozměr je 3,5 x 5,0 m. Šířka jízdního pásu v parkovišti je 6,0 m. Krajní stání u obrubníků se zelení jsou rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25 m, jejich šířka je 2,75 m. Parkovací stání jsou lemována betonovými silničními obrubníky. Podélný sklon parkovacích stání je 2,0 % do max. 5,0 %. Příčný sklon parkovacích stání je 2,5 %.

Západně od č.p. 177 je navrženo parkoviště s podélným řazením. Kapacita je 8 parkovacích stání, z toho je jedno stání vyhrazeno pro vozidla zdravotně postižených. Mezi parkovacím stáním je zajištěn průchod na schodiště k č.p. 219. Šířka průchodu je 1,5 m. Základní rozměr parkovacích stání s podélným řazením je 5,75 x 2,0 m, krajní stání je prodlouženo o 1,0 m na 6,75 m. Vyhrazené stání pro zdravotně postižené je v rozměru 3,5 x 7,0 m. Parkovací stání jsou

lemována betonovým silničním obrubníkem. Příčný sklon parkovacích stání je 3,0 % směrem k jízdnímu pásu. Příčný sklon vyhrazeného stání bude max. 2,5 %. Podélný sklon parkovacích stání je dle přilehlé vozovky. Vyhrazené stání směrem k zeleni, resp. teplovodu a TUV je ohraničeno betonovými palisádami průměru 20 cm. Délka prvku je max. 1,5 m, výška horní hrany palisády je 0,7 m nad povrch parkoviště.

Východně od č.p. 178 je navrženo parkoviště s kolmým řazením. Celková kapacita parkoviště je 8 míst, 1 stání je vyhrazené pro vozidla zdravotně postižených. Základní rozměr parkovacích stání je 2,8 x 5,0 m. Šířka jízdního pásu je 4,25 m. Vyhrazené stání pro zdravotně postižené je navrženo v šířce 3,5 m. Krajiní stání u obrubníků se zelení jsou rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25 m, jejich šířka je 3,05 m. Parkovací stání jsou lemována betonovým silničním obrubníkem. Podélný sklon parkovacích stání je 3,0 % směrem k zeleni. Příčný sklon parkovacích stání je dle přilehlé vozovky.

Jižně od č.p. 219 je stávající parkoviště s kolmým řazením – kapacita 7 stání. Jedno z těchto stání je vyhrazené pro vozidla zdravotně postižených, jeho šířka je 3,5 m.

Jižně od č.p. 219 podél místní komunikace směr Studénka je navrženo parkoviště s kolmým řazením. Celková kapacita parkoviště je 12 míst, 1 stání je vyhrazené pro vozidla zdravotně postižených. Základní rozměr parkovacích stání je 2,8 x 5,0 m. Šířka jízdního pásu je 4,25 m. Vyhrazené stání pro zdravotně postižené je navrženo v šířce 3,5 m. Krajiní stání u obrubníků se zelení jsou rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25 m, jejich šířka je 3,05 m. Parkovací stání jsou lemována betonovým silničním obrubníkem. Podélný sklon parkovacích stání je 3,0 % směrem k zeleni. Příčný sklon parkovacích stání je dle přilehlé vozovky.

Západně od č.p. 219 je navrženo parkoviště s podélným řazením, oboustranně podél místní komunikace. Kapacita je 6 + 5 parkovacích stání. Základní rozměr parkovacích stání s podélným řazením je 5,75 x 2,0 m, krajní stání je prodlouženo o 1,0 m na 6,75 m. Parkoviště je směrem k zeleni ve svahu ohraničeno betonovými palisádami průměru 20 cm. Délka prvku je max. 2,0 m, výška horní hrany palisády je max. 1,2 m nad povrch parkoviště. Směrem k živičné vozovce je navržen zapuštěný betonový silniční obrubník. Příčný sklon parkovacích stání je 3,0 % směrem k jízdnímu pásu. Podélný sklon parkovacích stání je dle přilehlé vozovky.

SO 103 Chodníky – I. etapa

Je navržena rekonstrukce chodníku podél místní komunikace od č.p. 162 k č.p. 175. Součástí úpravy jsou i dvě místa pro přecházení od č.p. 162 k č.p. 173. Šířka místa pro přecházení je min. 3,0 m. Před místy pro přecházení jsou osazeny krátké zpomalovací prahy.

Před č.p. 173 a obchodními prostory bude zrušen ostrůvek se zelení a plocha bude dodlážděna až k místní komunikaci. Dále jsou řešeny propojovací chodníky ke vstupům do panelových domů. Šířka těchto chodníků je 1,5 m. Tyto přístupové chodníky kopírují stávající stav – buď dlážděné chodníky nebo vyšlapané pěšiny. Šířka chodníků před hlavním vstupem do panelového domu je min. 2,0 m.

Součástí přístupových chodníků je návrh schodiště u č.p. 173. Schodiště S1 je tvořeno betonovými prefabrikovanými prvky – palisádami. Počet schodišťových stupňů je 8. Výška schodišťového stupně je 16 cm, délka 94 cm. Ze strany zeleně je schodiště lemováno palisádami. Do dutin v palisádách bude kotveno ocelové třímadlové zábradlí s výškou 1,1 m. Ke každému vstupu do panelového domu je zajištěn bezbariérový přístup.

Niveleta je lokálně upravena pro vyrovnání nerovností a dosažení potřebných příčných sklonů. Podélný sklon chodníku vychází z konfigurace terénu a nelze jej měnit. Chodník je navržen v základním jednostranném příčném sklonu 2,0 % směrem do vozovky.

SO 104 Chodníky – II. etapa

Je navržena rekonstrukce chodníku podél místní komunikace od č.p. 175 k č.p. 219. Dále jsou řešeny propojovací chodníky ke vstupům do panelových domů. Šířka těchto chodníků je 1,5 m. Tyto přístupové chodníky kopírují stávající stav – buď dlážděné chodníky nebo vyšlapané pěšiny. Šířka chodníků před hlavním vstupem do panelového domu je 2,0 m.

Součástí přístupových chodníků je návrh dvou schodišť – od parkoviště směrem k č.p. 177 a k č.p. 219. Schodiště S2 je tvořeno betonovými prefabrikovanými prvky – palisádami 11 x 11 cm. Počet schodišťových stupňů je 7. Výška schodišťového stupně je 16 cm, délka 94 cm.

Ze strany zeleně je schodiště lemováno palisádami. Do dutin v palisádách bude kotveno ocelové třímadlové zábradlí s výškou 1,1 m. Zábradlí bude přesahovat o 15 cm první o poslední schodišťový stupeň.

Schodiště S3 je tvořeno betonovými prefabrikovanými prvky – palisádami 11 x 11 cm. Počet schodišťových stupňů je 10. Schodiště je atypické, s delšími stupni. Výška schodišťového stupně je 16 cm, délka 94 cm. Ze strany zeleně je schodiště lemováno betonovými obrubníky. Ke každému vstupu do panelového domu je zajištěn bezbariérový přístup.

Výškové řešení respektuje v maximální možné míře stávající stav. Niveleta je lokálně upravena pro vyrovnaní nerovností a dosažení potřebných příčných sklonů. Podélný sklon chodníku vychází z konfigurace terénu a nelze jej měnit.

Chodník je navržen v základním jednostranném příčném sklonu 2,0 % směrem do vozovky. Případné povrchové znaky inženýrských sítí, tj. poklopy, šoupata budou výškově upraveny do nivelety vozovky.

Povrchy:

Parkoviště – vegetační dlažba s podílem otvorů min. 27,5 % šedá, alt. betonová skladebná dlažba 20/10/8 cm, šedá (vyhrazená stání pro zdravotně postižené)

Chodníky – betonová skladebná dlažba 20/10/8 cm šedé barvy

Veškeré zbytkové plochy v území budou ohumusovány v minimální tl. 15 cm a osety travním semenem.

SO 401 Veřejné osvětlení – I. etapa

Veřejné osvětlení místní komunikace a přiléhajících chodníků bude zajištěno jednostrannou soustavou tvořenou celkem 24 světelnými místy s 24 svítidly a kabelovou trasou vč. uzemnění o celkové délce 509 m. Nové VO bude napájené ze stávajícího rozvaděče VO u č.p. 216. Křížení stávajících komunikací bude realizováno pomocí protlaků s minimálním krytím 1,3 m. Pod vjezdem budou kabelové chráničky obetonované. Svítidla budou typu LED. Svítidla budou vybavena funkcí autonomního stmívání kopírující pokles provozu v pozdějších nočních hodinách.

SO 402 Veřejné osvětlení – II. etapa

Veřejné osvětlení místní komunikace a přiléhajících chodníků bude zajištěno jednostrannou soustavou tvořenou celkem 21 světelnými místy s 21 svítidly a kabelovou trasou vč. uzemnění o celkové délce 417 m. Nové VO bude napájené ze stávajícího rozvaděče VO u č.p. 216. Křížení stávajících komunikací bude realizováno pomocí protlaků s minimálním krytím 1,3 m. Pod vjezdem budou kabelové chráničky obetonované. Svítidla budou typu LED. Svítidla budou vybavena funkcí autonomního stmívání kopírující pokles provozu v pozdějších nočních hodinách.

SO 901 a SO 902 Odpadové hospodářství – I. a II. etapa

Přístřešek na odpad bude dodán jako hotová zámečnické konstrukce, která bude osazena na připravenou plochu. Jedná se o více druhů přístřešků, případně zástěn. Přístřešky budou provedeny jako pozinkované. Nosná konstrukce bude vždy z žláku 100x100x6 mm. Výplně stěn budou z tahokovu. Případná střecha bude provedena z plnostěnných plechů, které budou prolamované či jinak zajištěna jejich stabilita. Z interiéru bude ve výšce cca 400 mm osazena trubka umožňující uzamčení kontejnerů k této trubce a zamezující bourání kontejnerů do vlastních stěn přístřešků a zástěn.

a) Druh a účel stavby

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajících chodníků, dále pak doplnění chodníků ke všem vstupům do panelových domů, zvýšení kapacity ploch pro dopravy v klidu, rekonstrukce nevyhovujícího veřejného osvětlení a zvýšení kapacity sběrných míst na komunální a separovaný odpad. Součástí jsou drobné zklidňující úpravy na místních komunikacích a změna dopravního režimu. Jedná se o trvalou stavbu, veřejně přístupné komunikace.

b) Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje

Obec: Radvanice

Katastrální území: Radvanice v Čechách

parc.č.	druh pozemku dle KN	vlastník
771	ostatní plocha - silnice	Obec Radvanice
987	ostatní plocha - jiná plocha	Obec Radvanice
211/15	ostatní plocha - jiná plocha	Obec Radvanice
211/1	ostatní plocha - jiná plocha	Obec Radvanice
772/1	ostatní plocha - ostatní komunikace	Obec Radvanice
215	ostatní plocha - ostatní komunikace	Obec Radvanice
221	zastavěná plocha a nádvoří	Obec Radvanice
223	ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha	Obec Radvanice
214/2	ostatní plocha - ostatní komunikace	Obec Radvanice
774/1	ostatní plocha - ostatní komunikace	Obec Radvanice
214/1	ostatní plocha - ostatní komunikace	Obec Radvanice

c) Popis prostorového řešení stavby

Stávající chodník v severní a východní části území bude rekonstruován v šířce 2,0 – 2,5 m. Doplnkové chodníky v předpokládaných trasách pěších, ke vstupům do jednotlivých panelových domů v šířce 1,5 m. Nová soustava VO bude tvořeno celkem 45 světelnými místy propojenými kabelovou trasou o celkové délce 928 m. Prostorové řešení je patrné z výkresu Koordinační situační výkres C.3, který je přílohou tohoto oznámení.

d) Umístění stavby na pozemku

Umístění bude provedeno dle Koordinačního situačního výkresu C.3, který je přílohou tohoto oznámení.

e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby

Stavbou přímo dotčené pozemky: parc. č. 211/1, 211/15, 214/1, 214/2, 215, 221, 223, 771, 772/1, 774/1, 987 v katastrálním území Radvanice v Čechách.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 203, 216, 217, 218/1, 218/2, 218/4, 219, 220, 813, 927, 988, 989, parc. č. 202, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 213/6, 213/7, 213/8, 222, 234/2, 542/5, 548, 651/3, 651/44, 651/49, 773 v katastrálním území Radvanice v Čechách.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Radvanice, č.p. 162, č.p. 173, č.p. 174, č.p. 175, č.p. 176, č.p. 177, č.p. 178, č.p. 183, č.p. 219, č.p. 230 a č.p. 231

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve smyslu § 94j odst. 2 stavebního zákona

oznamuje

v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upouští stavební úřad v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání ohledání na místě.

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky ke společnému územnímu a stavebnímu řízení a dotčené orgány závazná stanoviska k Odboru výstavby Městského úřadu Trutnov

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Závazná stanoviska dotčených orgánů (podle § 4 odst. 4 stavebního zákona) a námitky účastníků společného řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim v souladu s ustanovením § 94n odst. 1 stavebního zákona nebude stavební úřad přihlížet.

Po uplynutí výše uvedené lhůty (lhůta pro uplatnění námitek a připomínek) se účastníci řízení mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vyjádřit k podkladům rozhodnutí. V případě, že následně v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady ani nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, správní orgán po uplynutí **5 dnů** od výše uvedené lhůty ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námitky uplatněné v rámci této lhůty by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 94m odst. 3 a § 94n odst. 1 stavebního zákona.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov v Po a St 8.00 – 17.00 hod, v ostatní dny po přechozí domluvě).

Okruh účastníků společného řízení stavební úřad stanovil takto:

- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník)
Obec Radvanice, IČO 00278220, Radvanice 160, 542 12 Radvanice
v řízení na základě plné moci zastupuje společnost Hronovský - dopravní projekce s.r.o., IČO 07053428, Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové
- podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)
Obec Radvanice, IČO 00278220, Radvanice 160, 542 12 Radvanice
- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. c) stavebního zákona (vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (*technická infrastruktura*)
ČEZ Teplárenská, a.s., Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany (*technická infrastruktura*)
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (*technická infrastruktura*)
- podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (*věcné právo k parc.č. 211/1, 215 a 772/1, k.ú. Radvanice v Čechách*)
- podle § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 203, 216, 217, 218/1, 218/2, 218/4, 219, 220, 813, 927, 988, 989, parc. č. 202, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 213/6, 213/7, 213/8, 222, 234/2, 542/5, 548, 651/3, 651/44, 651/49, 773 v katastrálním území Radvanice v Čechách

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Radvanice, č.p. 162, č.p. 173, č.p. 174, č.p. 175, č.p. 176, č.p. 177, č.p. 178, č.p. 183, č.p. 219, č.p. 230 a č.p. 231

Poučení

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. V případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d). Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Dle ustanovení § 94n odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nepřihlíží.

Dle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

(otisk razítka)

(vlastnoruční podpis)

z p. Bc. Andrea Dvořáčková
referent oddělení silničního
hospodářství a dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).

Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz).

Obecní úřad Radvanice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle správního řádu.

1) Vyvěšeno na úřední desce dne: Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

2) Zveřejněno na elektronické úřední desce dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění písemnosti na elektronické úřední desce.

Příloha

C.3 Koordinační situační výkres

Obdrží

účastníci (dodejky)

Hronovský - dopravní projekce s.r.o., IDDS: 4c67vmc

OBEC RADVANICE, IDDS: weqb7hj

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

ČEZ Teplárenská, a.s., IDDS: 943dk9e

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení územního řízení a stavebního řádu, IDDS: 3acbs2c

Obecní úřad Radvanice, silniční správní úřad, orgán ochrany ovzduší, orgán ochrany přírody, IDDS: weqb7hj

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, IDDS: 3acbs2c

Městský úřad Trutnov, Odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, IDDS: 3acbs2c

Doručení veřejnou vyhláškou pro:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 203, 216, 217, 218/1, 218/2, 218/4, 219, 220, 813, 927, 988, 989, parc. č. 202, 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 213/6, 213/7, 213/8, 222, 234/2, 542/5, 548, 651/3, 651/44, 651/49, 773 v katastrálním území Radvanice v Čechách

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Radvanice, č.p. 162, č.p. 173, č.p. 174, č.p. 175, č.p. 176, č.p. 177, č.p. 178, č.p. 183, č.p. 219, č.p. 230 a č.p. 231

Na úřední desce vyvěsí:

Městský úřad Trutnov

Obecní úřad Radvanice